

# Modem Commubox FXA195 USB/HART

Iskrobezpieczny interfejs inteligentnych przetworników pomiarowych. Zapewnia konwersję sygnałów HART na USB.



## Korzyści:

- Zdalne uruchomienie urządzeń obiektowych bezpośrednio ze sterowni lub z dowolnego urządzenia podłączonego do pętli prądowej
- Pełne wsparcie programów konfiguracyjnych FieldCare i DeviceCare dla interfejsu HART
- Do podłączenia do iskrobezpiecznych obwodów pomiarowych (4...20 mA)
- Możliwość stosowania w obwodach blokadowych 4...20 mA z atestem SIL 2 wg PN-EN 61508
- Załączany rezystor komunikacyjny (obciążenie pętli HART)
- Sterownik USB/HART dla systemu operacyjnego Windows 7 (x32+x64) i Windows XP
- W komplecie adapter 4mm/2mm

Więcej informacji i aktualne ceny:

[www.pl.endress.com/FXA195](http://www.pl.endress.com/FXA195)

## Kluczowe parametry

- **Typ sygnału wejściowego** USB signal as per USB specification.
- **Typ sygnału wyjściowego** Connects HART field devices with the USB interface of a laptop

**Zastosowanie:** Commubox FXA195 to iskrobezpieczny interfejs inteligentnych przetworników pomiarowych dla komputerów i tabletów klasy PC. Zapewnia konwersję sygnałów HART na USB.

## Funkcje i specyfikacja

Komponenty sieci obiektowych **Zasada pomiaru**

Communication Interface

**Komponenty sieci obiektowych    Funkcja**

Connects intrinsically safe Smart transmitters with HART protocol to the USB port of a personal computer or laptop. This makes the remote operation of the transmitters possible with FieldCare.

---

**Typ sygnału wejściowego**

USB signal as per USB specification.

---

**Typ sygnału wyjściowego**

Connects HART field devices with the USB interface of a laptop

---

**Certyfikaty i dopuszczenia**

ATEX

FM

CSA

---

Więcej informacji [www.pl.endress.com/FXA195](http://www.pl.endress.com/FXA195)